



Szafa serwerowa AGMAR /9 w konfiguracji A standardowo dostępna w 16 rozmiarach oraz dwóch kolorach RAL7035 i RAL9005. Idealna do pracy małych systemów. Lekkie ścianki boczne wykonane z aluminium znacząco usprawniają ich instalację. Szeroki wachlarz akcesoriów pozwala na skonfigurowanie kompletnej obudowy.

ZAKRES DOSTAWY

Rama: wykonana z blachy stalowej lakierowana proszkowo, konstrukcja spawana z otworowaniem systemowym

Drzwi przednie: jednoczęściowe, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180°

Drzwi tylne: dzielone w pionie 50/50, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180°

Ścianki boczne: lekkie wykonane z aluminium, dzielone w poziomie, montaż bez narzędziowy

Dach: dach płaski z dwoma bocznymi przepustami szczotkowymi, przystosowany pod moduł wentylatorowy

Rack 19": 2 pary profili 19" typu B, oznakowanie wysokości poszczególnych U

Uziemienie: szyna miedziana otworowana z zestawem linek uziemienia

Szafy serwerowe | Konfiguracja A | wysokość użytkowa 24U i 42U

Wymiary								
Wysokość użytkowa [U]	24		24		24		42	
Szerokość [mm]	600		800		800		600	
Głębokość [mm]	800		800		1000		800	
Wysokość całkowita [mm]	1165		1165		1165		1965	
Szerokość całkowita [mm]	600		800		800		600	
Głębokość całkowita [mm]	850		850		1050		850	
Kolor	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005
Max obciążenie [kg]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fabryczny rozstaw pomiędzy profilami 19" [mm]	520	520	520	520	720	720	520	520
Numer katalogowy	7130-24681	7130-24682	7130-24881	7130-24882	7130-24801	7130-24802	7130-42681	7130-42682

Szafy serwerowe | Konfiguracja A | wysokość użytkowa 42U

Wymiary								
Wysokość użytkowa [U]	42		42		42		42	
Szerokość [mm]	600		600		800		800	
Głębokość [mm]	1000		1200		800		1000	
Wysokość całkowita [mm]	1965		1965		1965		1965	
Szerokość całkowita [mm]	600		600		800		800	
Głębokość całkowita [mm]	1050		1250		850		1050	
Kolor	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005
Max obciążenie [kg]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fabryczny rozstaw pomiędzy profilami 19" [mm]	720	720	720	720	520	520	720	720
Numer katalogowy	7130-42601	7130-42602	7130-42621	7130-42622	7130-42881	7130-42882	7130-42801	7130-42802

Szafy serwerowe | Konfiguracja A | wysokość użytkowa 42U i 47U

Wymiary								
Wysokość użytkowa [U]	42		47		47		47	
Szerokość [mm]	800		600		600		600	
Głębokość [mm]	1200		800		1000		1200	
Wysokość całkowita [mm]	1965		2188		2188		2188	
Szerokość całkowita [mm]	800		600		600		600	
Głębokość całkowita [mm]	1250		850		1050		1250	
Kolor	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005
Max obciążenie [kg]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fabryczny rozstaw pomiędzy profilami 19" [mm]	720	720	520	520	720	720	720	720
Numer katalogowy	7130-42821	7130-42822	7130-47681	7130-47682	7130-47601	7130-47602	7130-47621	7130-47622

Szafy serwerowe | Konfiguracja A | wysokość użytkowa 47U | szerokość 800

Wymiary						
Wysokość użytkowa [U]	47		47		47	
Szerokość [mm]	800		800		800	
Głębokość [mm]	800		1000		1200	
Wysokość całkowita [mm]	2188		2188		2188	
Szerokość całkowita [mm]	800		800		800	
Głębokość całkowita [mm]	850		1050		1250	
Kolor	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005
Max obciążenie [kg]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fabryczny rozstaw pomiędzy profilami 19" [mm]	520	520	720	720	720	720
Numer katalogowy	7130-47881	7130-47882	7130-47801	7130-47802	7130-47821	7130-47822